



DATI TECNICI

Modello	Firenze 70	u.m.
Portata max/min	7,0/3,0	kW
Potenza termica Nom./Rid. Pn	5,6/2,4	kW
Tipo scarico	C11-C31	
Rendimento	79,4	%
Efficienza	2	classe
NOx	5	classe
Consumo G20 Nom./Rid.	0,740/0,317	m³/h
Consumo G31 Nom./Rid.	0,552/0,236	Kg/h
Press. nom. alim. G20/G31	20/37	mbar
Press. nom. ugelli G20/G31	12/37	mbar
Press. nom. ugelli G20/G31 Rid.	2/5,7	mbar
Ø ugello bruciatore G20/G31	2,30/1,35	mm
Ugello pilota G20/G31	0,35/0,25	cod.
Alimentazione (optional)	230VAC / 6VCC	V
Potenza assorbita	0	W
Tubo attacco gas	3/8" - 10	Ø mm
Tubo da valvola a bruciatore (lunghezza max = 1m)	8	Ø mm
Batterie telecomando (nr. 1)	9V PP3	tipo
Batterie U.tà ricevente (nr. 4)	1,5V AA	tipo
Protezione	IP20	
Categoria gas	I 2H - I 3P	
Lunghezza max tubi (Ø150)	vedi tabella a pag. 92	m
Lunghezza max tubi (Ø200)	vedi tabella a pag. 92	m

COMANDI

**Telecomando base:**

- Off.
- On/Aumento/Diminuzione della fiamma.
- Led luminoso (trasmissione comando).

**Telecomando con display (optional):**

- Temperatura ambiente e desiderata.
- Orario AM/PM.
- Aumento/Diminuzione della fiamma.
- Funzionamento in manuale o con programmazione timer.
- Doppia programmazione del timer: per il giorno e per la notte.

ACCESSORI OBBLIGATORI

Modello	Codice	Descrizione
	Firenze 70 70006048 00	KIT ceppi ceramici con braci.
	Firenze 70 70006036 00	KIT ciottoli bianchi di Carrara.