

DATI TECNICI

Modello	Venezia 90	Venezia 130	Venezia 130F	Venezia 130P	u.m.
Portata max/min	7/2,5	10/4			kW
Potenza termica Nom./Rid. Pn	5,4/1,9	7,3/2,9			kW
Tipo scarico	C11-C31				
Rendimento	77,3	73,4	80,4	67,8	%
Efficienza	2				classe
NOx	5				classe
Consumo G20 Nom./Rid.	0,740/0,264	1,057/0,423			m³/h
Consumo G31 Nom./Rid.	0,552/0,197	0,788/0,315			Kg/h
Press. nom. alim. G20/G31	20/37				mbar
Press. nom. ugelli G20/G31	12/37				mbar
Press. nom. ugelli G20/G31 Rid.	2/6	2/6,2			mbar
Ø ugello bruciatore G20/G31	2,3/1,35	1,98/1,16			mm
Ugello pilota G20/G31	0,35/0,25				cod.
Alimentazione (optional)	230VAC / 6VCC				V
Potenza assorbita	0				W
Tubo attacco gas	3/8" - 10				Ø mm
Tubo da valvola a bruciatore (lunghezza max = 1m)	8				Ø mm
Batterie telecomando (nr. 1)	9V PP3				tipo
Batterie U.tà ricevente (nr. 4)	1,5V AA				tipo
Protezione	IP20				
Categoria gas	I 2H - I 3P				
Lunghezza max tubi (Ø150)	vedi tabella a pag. 92				m
Lunghezza max tubi (Ø200)	vedi tabella a pag. 92				m

COMANDI



Telecomando base:

- Off.
- On/Aumento/Diminuzione della fiamma.
- Led luminoso (trasmissione comando).



Telecomando con display (optional):

- Temperatura ambiente e desiderata.
- Orario AM/PM.
- Aumento/Diminuzione della fiamma.
- Funzionamento in manuale o con programmazione timer.
- Doppia programmazione del timer: per il giorno e per la notte.

ACCESSORI OBBLIGATORI

	Modello	Codice	Descrizione
	Venezia 90	70006072 00	KIT ceppi ceramici con braci.
	Venezia 130	70006073 00	
	Venezia 90	70006036 00	KIT ciottoli bianchi di Carrara.
	Venezia 130	70006039 00	